

Holz ist ein lebender, atmungsaktiver und nachwachsender Rohstoff. Es verkörpert Lebendigkeit und verleiht einer Bank eine besondere Note. Um das Holz dauerhaft vor Witterungseinflüssen und Durchfeuchtung zu schützen, wird es mit KORA Holzschutzlasuren beschichtet.

Diese Lasuren ermöglichen es dem Holz zu atmen (das Holz kann dadurch z.B. Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben). Dies ist ein wichtiges Detail, um eine lange Beständigkeit zu garantieren.

Ihre Bänke und andere Produkte aus Holz müssen regelmäßig auf mechanische Beschädigungen der Beschichtung z.B. Vandalismus überprüft werden. Sind Abplatzungen der Beschichtung oder Vergrauungen vorhanden, ist ein Renovierungsanstrich notwendig.

Auch bei bereits behandelten Holzoberflächen ist eine regelmäßige Renovierung wichtig für ein frisches und gesundes Aussehen des Holzes.

Wir empfehlen Ihnen daher Ihre Bänke und anderen Holzprodukte mindestens 1 x pro Jahr zu prüfen und neu zu lasieren.

Durch die Oberflächenbehandlung mit Dünnschichtlasuren ist eine Nachbehandlung sehr einfach. Die vollständige Entfernung der alten Farbschicht ist nicht notwendig und kann wie folgt ausgeführt werden:

1. Reinigen Sie die alte Beschichtung und schleifen Sie sie leicht an. Verwenden Sie dafür entweder Schleifpapier (Körnung 200-220) oder Schleifvlies (Scotch-Brite).
2. Streichen Sie die Beschichtung des angeschliffenen Untergrundes 1- bis 2-mal im gewünschten Farbton mit einer Streichqualität von Sikkens (wasserverdünnbar).

Standardmäßig erhalten Sie unsere Bänke und meisten anderen Holzprodukte in dem Farbton „Eiche dunkel“. Für eine optimale Nachbehandlung des ab Werk aufgetragenen Lasur-Farbtones gibt es bei uns entsprechendes Pflegematerial, mit dem die Nachbehandlung von Ihnen kinderleicht und schnell an Ort und Stelle erledigt werden kann.

Das Holz wirkt anschließend wie neu.